Produktinformation

GERMANOL Energy G-Racing F1 10W-60

G2078

Beschreibung

GERMANOL Energy G-Racing F1 10W-60 ist ein hochlegiertes synthetisches Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis speziell ausgewählten Grundölen. Es ist durch seine besondere Additivierung ebenfalls für eine extrem sportliche Fahrweise geeignet. GERMANOL Energy G-Racing F1 10W-60 ist bestens geeignet für moderne Benzinmotoren unter schwerster Belastung bei Autorennen. GERMANOL Energy G-Racing F1 10W-60 sichert auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen eine optimale Schmierschicht.

Anwendungshinweise

GERMANOL Energy G-Racing F1 10W-60 ist einsetzbar als Spezialöl für Autorennen auch unter schwersten Bedingungen.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

Empfehlung

- BMW M Series
- Fiat 9.55535-H3
- MB 229.1
- VW 501 01/505 00

Eigenschaften

- Gute Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- Hohe Scherstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Verschleißschützende, hohe Ölfilmstabilität
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Sichere Schmierschicht auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen
- Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Schutz von natürlichen Ressourcen durch verlängerte Ölwechselintervalle

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	160,1	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	23,1	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	174		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	855	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-39	°C	ASTM D 7346:2015

JB German Oil GmbH | Wölzower Weg 13 - 19 | D-19243 Wittenburg | Telefon: +49 (0) 38852 90620 | Telefax: +49 (0) 38852 906220

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.