Produktinformation

GERMANOL Energy G-ATF Dexron IID

G2266

Beschreibung

GERMANOL Energy G-ATF Dexron IID ist eine sehr hochwertige Getriebeflüssigkeit für automatische Getriebe von allen Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Es wurde auf Basis von hochraffinierten Mineralölen mit entsprechender Additivierung hergestellt. Darüber hinaus wurde es speziell für die angegebenen Spezifikationen und Einsatzzwecke entwickelt. GERMANOL Energy G-ATF Dexron IID erfüllt ein Maximum an Schmierung und Verschleißschutz durch spezielle Additive.

Anwendungshinweise

GERMANOL Energy G-ATF Dexron IID wurde entwickelt für den Einsatz in automatischen Getrieben, Hydro-Lenkungen, Wandlern und Kraftübertragungen und kann als Universal-ATF (Automatic-Transmission-Fluid) für alle Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen eingesetzt werden. Es wird empfohlen, wenn ein ATF vom Typ Dexron D II entsprechend den Herstellerspezifikationen einzusetzen ist. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- GM Dexron® II D

Empfehlung

- Caterpillar TO-2
- Ford ESP-M2C166-H, Ford WSS-M2C185-A
- Ford MERCON®
- Ford SQM-2C9010-B, Ford WSS-M2C138-CJ
- MAN 339 Typ Z1
- DTFR 13C120 (236.2), MB 236.6
- DTFR 13C140 (236.7)
- Renk Doromat
- VOITH H 55.6335.XX
- ZF TE-ML 11A/14A/17C/03D/04D/05L

Eigenschaften

- Schaumfreiheit auch unter schwersten Belastungen
- Thermisch außerordentlich hohe Belastbarkeit
- Mischbar- und Verträglichkeit mit allen Marken-ATF's
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- Zuverlässiger Schutz vor Verschleiß, Verschlammung, Verklebung und Korrosion
- Stabiles und ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Problemfreiheit, sowohl bei sehr tiefen als auch hohen Temperaturen

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	35,0	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	7,2	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	176		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	ROT		VISUELL
Dichte bei 15°C	852	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-54	°C	ASTM D 7346:2015

JB German Oil GmbH | Wölzower Weg 13 - 19 | D-19243 Wittenburg | Telefon: +49 (0) 38852 90620 | Telefax: +49 (0) 38852 906220

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.